Zapytanie ofertowe:

Miejski Klub im. Jana Kiepury: Dostawa i montaż platform schodowych w ramach zadania Rozbudowa budynku Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu o szyb windy w ramach zadania: "Kiepura bez barier" modernizacja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PLATFORMY SCHODOWEJ	
RODZAJ NAPĘDU	Elektryczny/szyna zębata
TYP URZĄDZENIA	Platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych Urządzenie posiada kontrolę dostępu w postaci: stacyjka + kluczyk i może być obsługiwane przez osobę przeszkoloną lub pod nadzorem osoby przeszkolonej
STEROWANIE	Przyciskowe; PILOT na kablu spiralnym połączony z platformą, jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI
UDŹWIG	225 kg (jako opcja 300 kg za dodatkową opłatą)
PRĘDKOŚĆ	-- 0,1 mis
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW	Max. 2
RODZAJ TORU	Szyna prosta o długości ok.: 1. 2,0 m 2. 3,0 m 3. 3,5 m
KĄT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO	od 15* do 45' –
WYMIARY PLATFORMY (standardowe)	750x700, 850x750, 900x800, 1000x800 [mm], (inne wymiary za dodatkową opłatą)
PLATFORMA	▪ Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo w kolorze białym RAL7035 (wersja zewnętrzna dodatkowo jest ocynkowana) ▪ Podłoga - guma w kolorze czarnym, antypoślizgowa (wersja wewnętrzna); aluminiowa (blacha ryflowana), antypoślizgowa (warga zewnętrzna) • Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd ▪ Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy • System przeciwtnący • Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy ▪ Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na platformie i kasetach wezwań • Przycisk na platformie „STOP" • Składanie/rozkładanie platformy — standard MANUALNE (jako opcja AUTOMATYCZNE) • Podłoga aktywna — system przeciwzgnieceniowy • Wyłącznik główny umieszczony z boku platformy ▪ Łagodny start i zatrzymanie platformy ▪ Najazd na wprost (jako opcja najazd boczny) • Pokrowiec na platformę (dla wersji zewnętrznej)
SZYNA	▪ Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej w kolorze szarym RAL9007 (szyna w wersji zewnętrznej wykonana ze stali nierdzewnej) • Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100mm* (szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów 160mm*)
SPOSÓB MOCOWANIA	Do ściany

WYKONANIE:	wewnętrzne
ZASILANIE	Zasilanie 1-fazowe 230 V AC; na platformie bateryjne 2x12V Zabezpieczenia i wymagania techniczne: Doprowadzanie zasilania przewodem 3x2,5mm2, zabezpieczone bezpiecznikiem 16A + wyłącznik bezpiecznika 25A/30mA, W budynku wymagane jest uziemienie (w przypadku braku instalacji
	uziemienia lub jej niewłaściwych parametrów Zamawiający wykona niezbędnych modernizacji we własnym zakresie). Zasilanie doprowadza Zamawiający na własny koszt.
MOC SILNIKA	0,5 kW
PRZEPISY	Urządzenie zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/421WE
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	Kłódka do zamykania platformy, kasety wezwań — 2 szt.
INFORMACJE DODATKOWE	Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją pod warunkiem prawidłowej konserwacji przez osoby uprawnione

***Podane odległości są wielkościami orientacyjnymi i są uzależnione od miejsca montażu urządzenia.**

Oferty należy składać do dnia 12.10.2017 r do godz. 16.00 w sekretariacie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 lub email: promocja@kiepura.pl

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral